



legrand.es



youtube.com/LegrandGroupEs



linkedin.com/company/LegrandGroupEs



twitter.com/LegrandGroupEs



facebook.com/LegrandGroupEs



instagram.com/LegrandGroupEs

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

Hierro, 56 - Apto. 216

28850 Torrejón de Ardoz

Madrid

Tel.: 91 656 18 12

Fax: 91 656 67 88

www.legrand.es

EFICIENCIA ENERGÉTICA 2025

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

**CONECTADOS
AL AHORRO**



Toma GREEN UP Access para vehículos eléctricos/híbridos enchufables 090472

- Toma monofásica 230V~.
- Modo 2 - 3,2 kVA.
- Material plástico IP55-IP68.
- Instalación en superficie.
- Para cargar 1 vehículo.
- Dimensiones 98x98x70mm.
- Suministradas con la base 090478.

090472

63,10€



Mando motorizado con rearme automático integrado 406295

- Rearma automáticamente el producto asociado*.
 - Se monta a la izquierda del interruptor.
 - Alimentación 230V~.
 - Ancho: 2 módulos.
- *Necesario instalar un interruptor automático, interruptor automático diferencial o interruptor diferencial.

406295

109,95€



Minutería 003701

Minutería electrónica.

- Alimentación 230 V~ - 50/60 Hz.
- Temporización regulable de 30 seg a 10 min.
- Contacto de marcha forzada manual.
- Salida 16 A - 250 V~.
- Autoprotección en caso de pulsador bloqueado.
- Ancho: 1 módulo.

003701

22,95€



Toma de corriente 2P+T 10/16 A - 250 V~ - 004285

- Toma de corriente 2P+T con obturadores.
- Ancho: 2,5 módulos.

004285

8,00€



Contactores modulares 412523 - 412535 - 412544 - 412545

Contactores con bobina 230 V~. Bipolares 250 V~ / Tetrapolares 400V~.

- I máx.: 25 A o 40 A.
- Con o sin mando manual.
- Ancho: 1 o 2 módulos.



412523 de 2NA/25A

22,60€

412535 de 4NA/25A

30,55€

412544 de 2NA/25A

23,75€

412545 de 2NA/40A

37,70€



Interruptor astronómico 412654

Horario verano/invierno y puesta en hora automática.

- Reserva de cuerda: 5 años.
- Alimentación: 230V ~ - 50/60Hz.
- Programación semanal: 28 programas.
- *Ajuste de 1 a 100.000 lux (incluye célula fotoeléctrica ref. 412860).
- 1 salida 16A - 250V.
- Ancho: 2 módulos / *1 módulo.

412654

91,10€



Interruptor CREPUSCULAR 412623*

Horario verano/invierno y puesta en hora automática.

- Reserva de cuerda: 5 años.
- Alimentación: 230V ~ - 50/60Hz.
- Programación semanal: 28 programas.
- *Ajuste de 1 a 100.000 lux (incluye célula fotoeléctrica ref. 412860).
- 1 salida 16A - 250V.
- Ancho: 2 módulos / *1 módulo.

412623

86,80€



Telerruptores modulares 412408 - 412412

Unipolares 16 A - 250 V~.

- Tensión de la corriente de control: 230 V~.
- Tipo de contacto: 1 NA, 2 NA.
- Ancho: 1 módulo.

412412 de 2NA

26,45€

412408 de 1NA

17,80€



Detectores PIR 360° - instalación en techo de empotrar o superficie 048941 - 048948

- Detector de movimiento PIR 360°, montaje en techo.
- Alcance 8 m.
- Altura recomendada de colocación: 2,50 m.
- 3 hilos con neutro.
- Umbral de luminosidad: de 10 a 1275 lux.
- Temporización regulable: de 10 s a 10 min.

048941 de empotrar

16,95€

048948 de superficie

16,95€



Interruptores horarios 412780 - 412790 - 412813

Contactores con bobina 230 V~. Bipolares 250 V~ / Tetrapolares 400V~.

- Programación diaria, mínima 15 min.
- Alimentación: 230V ~ - 50/60Hz.
- Interruptor 3 posiciones ON-AUTO-OFF en parte frontal.
- 1 salida 16A - 250V.

412780 esfera vertical

24,80€

412790 esfera vertical

32,90€

412813 esfera horizontal

52,85€



Interruptor horario programable digital 003710

- Estándar semanal.
- Funciona de manera autónoma.
- Precisión del reloj: ± 1 s/día.
- Reserva de cuerda: 3 años.
- Alimentación 230 V~ - 50/60 Hz.
- Salida por contacto inversor 16 A - 250 V~.
- Ancho: 1 módulo.

003710

65,15€



Detector PIR 140° - instalación pared / superficie 048942

- Detector de movimiento PIR140°, montaje en pared / superficie.
- Alcance 8 m.
- Altura recomendada de colocación: 2,50 m.
- 3 hilos con neutro.
- Umbral de luminosidad: de 10 a 1275 lux.
- Temporización regulable: de 10 s a 10 min.

048942

19,25€



Detector IP55 PIR 180° pared / 360° techo - 048943

Detector de movimiento PIR 180° montaje en pared / 360° montaje en superficie.

- Alcance 8 m.
- Altura recomendada de colocación: 2,50 m.
- 3 hilos con neutro.
- IP55.
- Umbral de luminosidad: de 10 a 1275 lux.

048943

24,95€